

## DESCRIZIONE - VOCI DI CAPITOLATO

Anima in acciaio per pali in ghisa.

Composta da tratte rastremate in base ai diametri interni degli ornamenti in ghisa del palo.

Le lunghezze delle tratte variano in base al tipo di palo.

Nella parte inferiore del palo, portelle di dimensioni 38x132 mm.

La prima, infissa nella muratura, è necessaria al passaggio cavi verso il pozzetto e per la messa a terra.

La seconda viene creata in corrispondenza della portella sull'ornamento in ghisa ed è idonea per fissaggio di portello in alluminio e morsettiera.

Il palo è terminato alla sommità da filettatura 3/4 femmina, sulla quale viene inserita barra filettata 3/4 (A) necessaria a registrare in maniera adeguata il bloccaggio degli elementi ornamentali del palo.

Infine dado per serraggio degli ornamenti in ghisa sul palo.

Per i pali con bracci, nel punto B viene praticata asola per il passaggio dei cavi.

Plinto di fondazione:

è sufficiente al fissaggio del palo plinto 300x300 mm, nel quale inserire per infissione al piano 0 il tubo diametro 76 mm (foro consigliato 85 mm).

Il palo dovrà innestarsi nella muratura per mm 550; sul palo è indicato il piano 0.

Il palo è protetto tramite trattamento di zincatura.

